NT 30/1 Ap L

Keskiluokan vahva ja kestävä märkä-kuivaimuri puoliautomaattisella suodattimen ravistuksella sekä 30-litran säiliöllä.



1 Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus takaa jatkuvan hyvän imutehon.
- Suodattimen puhdistuspainikkeen sijoitus helpottaa käyttöä.

2 Imuletkun ja virtajohdon säilytyspaikat

- Joustava kiinnitys mahdollistaa eri pituisten ja paksuisten letkujen kunnollisen kiinnittämisen.
- Virtajohto on aina turvallisesti säilytettynä kun konetta kuljetetaan.

3 Irrotettava suodatinkotelo

- Irrotettavan suodatinkotelon avulla suodattimen irrotus ja vaihto on pölytöntä.
- Laakasuodattimen väärin asettaminen on mahdotonta.

4 Kätevät integroidut paikat varusteille

- Varusteet ovat turvallisesti varastoitu, mutta aina käden ulottuvilla.

NT 30/1 Ap L, 1.148-221.0, 2021-05-21

TEKNISET TIEDOT JA LAITE.

NT 30/1 Ap L

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
- Laakasuodatin suodatinkotelolla
- Joustava letkun ja johdon säilytys

Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.148-221.0
EAN koodi		4054278048192
Virtatyyppi	**Ph / V / Hz**	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	**l/s**	74
Alipaine	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Säiliötilavuus	**l**	30
Säiliön materiaali		Muovi
Jännite	**W**	1380
Varusteiden halkaisija		DN 35
Virtajohdon pituus	**m**	7,5
Äänenvoimakkuus	**dB(A)**	70
Moottoreiden lukumäärä		1
Paino	**kg**	11,8
Paino (sis. tuotepakkauksen)	**kg**	15,6
Mitat (p x l x k)	**mm**	525 × 370 × 560

Laite

Imuletku	**m**	2,5 / imukahvalla
Imuputki	**kpl × m**	2 × 0,55 / Metalli
Pölypussi	**kpl**	1 / Fleece
Lattiasuulake markä- ja kuivaimuroin-tiin	**mm**	300
Rakosuulake		■
Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä		■
Laakasuodatin		Paperi
Suodattimen puhdistus		ApClean - puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
Turvallisuusluokitus		II
Säiliön pyörä seisontajarrulla		■

■ **Toimituksen mukana.**

NT 30/1 Ap L, 1.148-221.0, 2021-05-21

NT 30/1 AP L
1.148-221.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

		Tuotenumero	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Hinta	Kuvaus	
Laakasuodatin (paperi)									
Laakasuodatin, paperi	1	6.904-367.0	1 kpl						■
Laakasuodatin (PES)									
Laakasuodatin PES	2	6.907-662.0	1 kpl						□
Laakasuodatin (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-455.0	1 kpl						□
Kangassuodatin									
Membraanisuodatin	4	2.889-281.0	1 kpl						□
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)									
Pölypussi fleece	5	2.889-154.0	5 kpl						□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 AP L
1.148-221.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5


6

7

8

9


10

11

12–13

14

15

		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Hinta	Kuvaus	
Taivutettu imutanko, muovia									
Elbow packaged NW35 2K	1	2.889-170.0	1 kpl	35					■
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-148.0	1 kpl	35					□
Elbow packaged NW40 1K	3	2.889-171.0	1 kpl	40					□
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	1 kpl	40					□
Lattiasuulakkeet									
Floor tool anthracite packaged NW35	5	2.889-173.0	1 kpl	35		300 mm			■
Floor tool packaged NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 kpl	35		360 mm			□
Floor tool packaged NW40 360mm	7	2.889-153.0	1 kpl	40		360 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW40	8	2.889-174.0	1 kpl	40		360 mm			□
Rakosuulakkeet									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	9	2.889-159.0	1 kpl	35	225 mm				■
Imutangot metallia									
Set suction tube chromed NW35 550mm	10	2.889-191.0	2 kpl	35	550 mm				■
Autonimurointisuulakkeet									
AUTOSUUTIN NW35	11	6.906-108.0	1 kpl	DN 35		90 mm			□
Imusuulake, kumikärki 45°									
Kumisuulake, DN 35 45° kärki	12	6.902-104.0	1 kpl	35	220 mm				□
Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	13	6.902-105.0	1 kpl	40	220 mm				□
Harjasuulakkeet									
HARJASUUTIN NIVELÖITY 35mm	14	6.903-862.0	1 kpl	35		70 mm			□
Imutangot, ruostumaton teräs									
Imutanko, 0,5 m RST DN 40	15	6.902-081.0	1 kpl	40	500 mm				□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 AP L
1.148-221.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge		Hinta	Kuvaus	
Imuletkut täydellinen (Clip-system)									
Hose packaged NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 kpl	35	2,5 m				■
Hose packaged NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 kpl	35	4 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	3	2.889-136.0	1 kpl	35	2,5 m				□
	4	2.889-137.0	1 kpl	35	4 m				□
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 kpl	40	4 m				□
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 kpl	40	2,5 m				□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 kpl	40	4 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-141.0	1 kpl	40	4 m				□
Korjaussarjat									
Repair set NW35	9	2.889-149.0	1 kpl	35					□
Jatkoletkut (Clip-system)									
Jatkoletku DN 35 2.5m	10	2.889-145.0	1 kpl	35	2,5 m				□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 AP L
1.148-221.0

1–2

3

		Tuotenumero	Virtausnopeus	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus	Hinta	Kuvaus	
Teleskopstangen									
Telescope lance hybrid 10 m	1	4.762-611.0		max. 60 °C					☐
Telescope lance carbon 10 m	2	4.762-612.0		max. 60 °C					☐
Adapter set	3	9.751-306.0							☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 AP L
1.148-221.0

1

2

		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite			Hinta	Kuvaus	
Sovitin C ID, antistaattinen									
Connection cone NW35	1	5.407-005.0							☐
Connection cone NW40	2	5.407-006.0		DN 40					☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 AP L
1.148-221.0

KÄRCHER

1

3

		Tuotenumero	Anzahl	Breite			Hinta	Kuvaus	
Muut									
Drilling dust tool	1	2.679-000.0	1 kpl						☐
Adapter old packaged NW35	2	2.889-312.0							☐
Adapter connection old elektr. leitend	3	5.031-436.0							☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.