



■ TEGERA® 825A



Lue lisää

Kertakäyttökäsine, 0,10 mm PVC (Vinyyli), puuteriton, Cat. III, vedenpitävä, tarkkuustyöt

OMINAISUUDET

- Joustava

KUVAUS

- Kosketusnäytöille
- ESD
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Ei sisällä lateksia

SUOJAA SEURAAVILTA

infektioaudit, kosketus märkään, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, kosteat ympäristöt, märät ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

puhtaanapitotyöt, saneeraustyöt, siivoustyöt, elintarvikkeiden käsittely, elintarvikkeiden käsittely, keittiötyöt, hotelli- ja ravintola-alan työt, terveydenhuolto, hoiva-alan työt, huoltotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

food processing, service, horeca

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Kemikaalisuojakäsineet, Kertakäyttökäsineet, ESD-käsineet, Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,10 mm

PITUUS 240 mm

SISÄPUOLI Puuteriton

VÄRI Väritön

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 kappaletta

PAKKAUKSIA NIPUSSA/LAATIKOSSA Ei myydä nipussa/10

AQL 1.5

PAKKAUSTYYPIT Rasia


PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

RANNEKKEEN MALLI Rullattu ranneke

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



Tieto/Käyttöohje



EN ISO 374-1:2016/Type B KPT



EN ISO 374-5:2016

EN 420:2003 +A1:2009



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω

FDA compliant material

OMINAISUUDET



Kosketusnäytöille

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	K	P	T
Permeaatiotaso	6	6	5
Degradaatio %	9,1	-25,6	-2,6

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	825A-7	7340118352763
8	825A-8	7340118352855
9	825A-9	7340118352947
10	825A-10	7340118353036
11	825A-11	7340118353128

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com